

機器名称	間口 (mm)	上限 (mm)	下限 (mm)	速度 (mm/秒)	積載重量 (kg)	
バトン1~5	24,000	31,000	300	1 ~ 2,000	1,200	
バトン6~59	24,000	30,000	300	1 ~ 2,000	1,200	
オペラカーテン	25,000	昇降	30,700 (16,600)	100 ~ 2,000	—	
		開閉	(10,100)	(-1,500)		75 ~ 1,500
		絞り	(18,000)	(0)		100 ~ 2,500
ティーザー	24,000	15,400	600	83	—	
ポータルブリッジ	14,400	16,700	1,900	—	5,000	
ライトブリッジ2~4	23,000	24,000	1,400	150	4,000	
サスペンションライト5	24,000	26,300	1,800	200	750	
アップーホリゾンライト	24,000	17,000	1,500	200	750	
プロセアムサスペンションライト	18,000	11,890	390	150	500	
前舞台バトン1	18,000	11,890	50	75 ~ 1,500	2,000	
前舞台バトン2	18,000	11,890	50	1 ~ 1,500	1,200	
ギャラリ下バトン	17,800	12,100	300	150	700	
側舞台バトン上手1~4	15,300	12,400	300	250	500	
側舞台バトン下手1~4	15,300	12,400	300	250	500	
奥舞台バトン1~4	19,800	14,005	300	25 ~ 500	500	
音反バトン1	15,000	12,100	300	150	300	
音反バトン2	12,400	12,100	300	150	300	
移動式点吊装置	—	30,300	300	1 ~ 2,000	200	

※ 上下限の数値は、舞台面から下段のパイプ芯までの距離になります。
 ※ カッコ内の数値はそれぞれの吊り物の下端までの距離です。

機器名称	位置	機器名称	位置	機器名称	位置
前2 前舞台バトン2 (仮設)	-2,795	B19 バトン19 袖幕	6,750	4LB ライトブリッジ4	15,390
PSL プロセアムサスペンションライト (仮設)	-2,080	B20 バトン20	6,955	B41 バトン41	16,225
前1 前舞台バトン1 (仮設)	-935	2LB ライトブリッジ2	8,010	B42 バトン42	16,435
B1 バトン1	390	B21 バトン21	8,970	B43 バトン43	16,645
B2 バトン2	595	B22 バトン22	9,180	B44 バトン44	16,855
OC オペラカーテン	1,095	B23 バトン23	9,390	B45 バトン45	17,060
B3 バトン3 暗転幕	1,520	B24 バトン24	9,600	B46 バトン46	17,280
B4 バトン4	1,720	B25 バトン25	9,810	B47 バトン47	17,490
B5 バトン5	1,920	B26 バトン26	10,020	B48 バトン48 一文字幕	17,695
ティーザー	2,260	B27 バトン27	10,230	B49 バトン49 袖幕	17,910
PB ポータルブリッジ	2,835	B28 バトン28 一文字幕	10,435	B50 バトン50	18,115
B6 バトン6	4,020	B29 バトン29 袖幕	10,650	5SL サスペンションライト5	18,500
B7 バトン7	4,235	B30 バトン30	10,855	B51 バトン51	18,930
B8 バトン8 一文字幕	4,440	3LB ライトブリッジ3	11,665	UHL アップーホリゾンライト	19,370
B9 バトン9 袖幕	4,650	B31 バトン31	12,645	B52 バトン52	20,220
B10 バトン10	4,860	B32 バトン32	12,845	B53 バトン53	20,450
B11 バトン11	5,070	B33 バトン33	13,050	B54 バトン54	20,670
B12 バトン12	5,280	B34 バトン34	13,260	B55 バトン55	20,905
B13 バトン13	5,490	B35 バトン35	13,480	B56 バトン56	21,135
B14 バトン14	5,700	B36 バトン36	13,680	B57 バトン57 大黒幕	21,365
B15 バトン15	5,910	B37 バトン37	13,890	B58 バトン58 ホリゾン幕	21,600
B16 バトン16	6,125	B38 バトン38 一文字幕	14,105	B59 バトン59 (スクリーン・黒)	21,900
B17 バトン17	6,335	B39 バトン39 (引割幕)	14,315		
B18 バトン18 一文字幕	6,545	B40 バトン40 袖幕	14,475		
				遮音シャッター	23,300

※ バトン位置の数値は、プロセアム状態での舞台端から吊りワイヤの中心までの距離です。
 ※ ライトブリッジ等については、最下段のパイプの中心ラインまでの距離になります。
 ※ 遮音シャッターについては、プロセアム状態での舞台端から壁面の前側までの距離になります。

